

Parametry użytkowe sufitów rastrowych PUNTO

Dokument odniesienia: PN-EN 13964:2004

- Reakcja na ogień: A1 niepalne,
- Odporność ogniowa: -
- Uwalnianie substancji niebezpiecznych: nie zawiera
- Wytrzymałość na rozbicie: nie dotyczy
- Wytrzymałość na zginanie trawerszyn TuV (dopuszczalny moment zginający):
 - stal 1107 Nmm (EI 5156 10⁵ Nmm²)
 - Aluminium 1354 Nmm (EI 4698 10⁵ Nmm²)
- Nośność elementy zawiesia: Fdop=1162N,
- Miejsce zastosowań w środowiskach o kategorii korozyjności Stal ocynkowana: C1 i C2
Stal powlekana: C1, C2 i C3
Aluminium: C1, C2 i C3

* Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie stanowi deklaracji zgodności ani deklaracji własności użytkowych w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych.

NIP: 541-00-02-840

Numer rachunku: 66-12401053-1111000004427814

KRS: 0000105225; SĄD REJ. DLA M. W-wy, XIV WYDZ. GOSP. K.R.S

Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.