

Parametry użytkowe sufitów rastrowych PUNTO

Dokument odniesienia: PN-EN 13964:2004

- Reakcja na ogień: A1 niepalne, NP-03882/C/09/MŻ
- Odporność ogniowa: -
- Uwalnianie substancji niebezpiecznych: nie zawiera
- Wytrzymałość na rozbiecie: nie dotyczy
- Wytrzymałość na zginanie (elementy rusztu): wg. Tabeli, NL-4014/C/06

Oznaczenie przekroju	Dopuszczalny moment zginający M [Nm]	Sztywność giętą EI [N/mm ²]
H22	0,51	6,690*107
H40	1,35	1,902*108
H50	0,84	1,125*108
V	0,96	1,488*108

- Nośność (elementy zawiesia i łączniki): Fdop=254N, NL-4014/C/06

* Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie stanowi deklaracji zgodności ani deklaracji własności użytkowych w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych.

NIP: 541-00-02-840

Numer rachunku: 66-12401053-1111000004427814

KRS: 0000105225; SĄD REJ. DLA M. W-wy, XIV WYDZ. GOSP. K.R.S

Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.